



کلیدهای اتوماتیک حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم سری ETE5MA

شاخص های اصلی عملکرد

160		250		سایز فریم (A)
ETE5MA-160S	ETE5MA-160H	ETE5MA-250S	ETE5MA-250H	مدل
3, 4		3, 4		تعداد پل
				تصویر کالا
20-25, 25-32, 32-40, 40-50, 50-63, 63-80, 80-100, 100-125, 125-160		100-125, 125-160, 160-200, 200-250		جریان نامی (A)
AC400V		AC400V		ولتاژ نامی (V)
AC1000V		AC1000V		ولتاژ عایقی نامی (V)
25 / 18	35 / 25	25 / 18	35 / 25	قدرت قطع کلید (KA) (I_{Cu} / I_{Cs})
3000		3000		ON
7000		7000		OFF
90-155-68-90	90-155-88-115	105-165-68-92		ابعاد خارجی کلید (mm) a-b-c-ca 
120-155-68-90	120-155-88-115	140-165-68-92		
1.0	1.1	1.5	1.7	وزن (kg)
1.1	1.7	1.9	2.1	
•		•		دستگاه با عملکرد الکتریکی (MD)
•		•		دسته عملکرد خارجی
قابل تنظیم (حرارتی - مغناطیسی)		قابل تنظیم (حرارتی - مغناطیسی)		نوع رله عملکرد



کلیدهای اتوماتیک حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم سری ETE5MA

شاخص های اصلی عملکرد

400	630	سایز فریم (A)	
ETE5MA-400H	ETE5MA-630H	مدل	
3, 4	3, 4	تعداد پل	
		تصویر کالا	
200-250, 250-320, 320-400	400-500, 500-630	جریان نامی (A)	
AC400V	AC400V	ولتاژ نامی (V)	
AC1000V	AC1000V	ولتاژ عایقی نامی (V)	
50 / 35	50 / 35	AC400V	قدرت قطع کلید (KA) (I_{Cu} / I_{Cs})
2000	2000	ON	تعداد سیکل های عملکرد
4000	4000	OFF	
140-257-103-155	140-257-103-155	3P	ابعاد خارجی کلید (mm) a-b-c-ca 
185-257-103-155	185-257-103-155	4P	
5.5	5.7	3P	وزن (kg)
7.0	7.5	4P	
•	•	دستگاه با عملکرد الکتریکی (MD)	
•	•	دسته عملکرد خارجی	
قابل تنظیم (حرارتی - مغناطیسی)	قابل تنظیم (حرارتی - مغناطیسی)	نوع رله عملکرد	



کلیدهای اتوماتیک حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم سری ETE5MA

		شاخص های اصلی عملکرد	
800		سایز فریم (A)	
ETE5MA-800H		مدل	
3, 4		تعداد پل	
		تصویر کالا	
400-500, 500-630, 630-800		جریان نامی (A)	
AC400V		ولتاژ نامی (V)	
AC1000V		ولتاژ عایقی نامی (V)	
50 / 35	AC400V	قدرت قطع کلید (KA) (I_{Cu} / I_{Cs})	
1500	ON	تعداد سیکل های عملکرد	
4000	OFF		
210-275-103-155	3P	ابعاد خارجی کلید (mm) a-b-c-ca	
280-275-103-155	4P		
9.5	3P	وزن (kg)	
12.5	4P		
•		دستگاه با عملکرد الکتریکی (MD)	
•		دسته عملکرد خارجی	
قابل تنظیم (حرارتی - مغناطیسی)		نوع رله عملکرد	