



# کلیدهای اتوماتیک حرارتی مغناطیسی ثابت سری ETE5MF

## شاخص های اصلی عملکرد

125	160	سایز فریم (A)	
ETE5MF-125H	ETE5MF-160H	مدل	
2, 3, 4	2, 3, 4	تعداد پل	
		تصویر کالا	
10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	10, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160	جریان نامی (A)	
AC400V	AC400V	ولتاژ نامی (V)	
AC1000V	AC1000V	ولتاژ عایقی نامی (V)	
25 / 15	35 / 25	AC400V	قدرت قطع کلید (KA) ( $I_{Cu} / I_{Cs}$ )
6000	3000	ON	تعداد سیکل های عملکرد
9000	7000	OFF	
50-130-68-90	60-155-88-115	2P	ابعاد خارجی کلید (mm) a-b-c-ca 
75-130-68-90	90-155-88-115	3P	
100-130-68-90	120-155-88-115	4P	
0.55	1.1	3P	وزن (kg)
0.65	1.2	3P	
0.8	1.5	4P	
•	•	دستگاه با عملکرد الکتریکی (MD)	
•	•	دسته عملکرد خارجی	
ثابت (حرارتی - مغناطیسی)	ثابت (حرارتی - مغناطیسی)	نوع رله عملکرد	



# کلیدهای اتوماتیک حرارتی مغناطیسی ثابت سری ETE5MF

## شاخص های اصلی عملکرد

250	400	سایز فریم (A)	
<b>ETE5MF-250H</b>	<b>ETE5MF-400H</b>	مدل	
3, 4	3, 4	تعداد پل	
		تصویر کالا	
100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400	جریان نامی (A)	
AC400V	AC400V	ولتاژ نامی (V)	
AC1000V	AC1000V	ولتاژ عایقی نامی (V)	
35 / 25	50 / 35	AC400V	قدرت قطع کلید (KA) ( $I_{Cu} / I_{Cs}$ )
3000	2000	ON	تعداد سیکل های عملکرد
7000	4000	OFF	
105-165-88-115	140-257-103-155	3P	ابعاد خارجی کلید (mm) a-b-c-ca 
140-165-88-115	184-257-103-155	4P	
1.7	5.5	3P	وزن (kg)
2.1	7.0	4P	
•	•	دستگاه با عملکرد الکتریکی (MD)	
•	•	دسته عملکرد خارجی	
ثابت (حرارتی - مغناطیسی)	ثابت (حرارتی - مغناطیسی)	نوع رله عملکرد	



# کلیدهای اتوماتیک حرارتی مغناطیسی ثابت سری ETE5MF

## شاخص های اصلی عملکرد

630	800	سایز فریم (A)	
<b>ETE5MF-630H</b>	<b>ETE5MF-800H</b>	مدل	
3, 4	3, 4	تعداد پل	
		تصویر کالا	
250, 315, 350, 400, 500, 630	500, 630, 700, 800	جریان نامی (A)	
AC400V	AC400V	ولتاژ نامی (V)	
AC1000V	AC1000V	ولتاژ عایقی نامی (V)	
50 / 35	50 / 35	AC400V	قدرت قطع کلید (KA) ( $I_{Cu} / I_{Cs}$ )
2000	1500	ON	تعداد سیکل های عملکرد
4000	4000	OFF	
140-257-103-155	210-275-103-155	3P	ابعاد خارجی کلید (mm) a-b-c-ca 
184-257-103-155	280-275-103-155	4P	
5.7	9.5	3P	وزن (kg)
7.5	12.5	4P	
•	•	دستگاه با عملکرد الکتریکی (MD)	
•	•	دسته عملکرد خارجی	
ثابت (حرارتی - مغناطیسی)	ثابت (حرارتی - مغناطیسی)	نوع رله عملکرد	