

کلید اتوماتیک الکترونیک



دارای پلاتین از جنس مس
با آبکاری نقره



شستی قطع و وصل کلید
دارای طراحی خاص
مکانیزم فری جهت
قطع و وصل آسان و مطمئن



بدنه از جنس پلی آمید
الیاف دار ضد حریق



دارای قابلیت تنظیم رله
اتصال کوتاه با تاخیر از ۲ تا ۱۲
برابر جریان نامی



دارای قابلیت تنظیم رله
حرارتی برای اضافه بار از ۰/۴ تا ۱
برابر جریان نامی

با قابلیت نصب موتور
الکتریکی متناسب با
بعاد و آمپراژهای مختلف



قابلیت نصب انواع رله (رله
کمکی، رله شانت، آندر ولتاژ)

دارای قابلیت تنظیم رله
اتصال کوتاه لحظه ای
از ۴ تا ۱۴ برابر
جریان نامی



- در انواع ۳ پل و ۴ پل

- در فریم های ۱۶۰ تا ۱۲۵۰ آمپر

- ظرفیت قطع تا ۶۵ کیلو آمپر

- طراحی شده مطابق با استاندارد IEC 60947-2

- مجهری به انواع تجهیزات کمکی از جمله کن tact های کمکی و تریپ، رله های

شانت و آندر ولتاژ و مکانیزم موتوری

- استفاده از کن tact های U شکل جهت قطع مطمئن جریان در اتصال کوتاه

- عملکرد مناسب در بازه دمای -۵ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

- رد بهره برداری cat B

- قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی

- مقاوم در برابر گازهای خورنده و تششعع هسته ای

- دارای تائیدیه های معترض پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه اپیل و توانیر

