

توضیح کلی

برقگیرهای سیگنال ایستا توان اتصال مطابق با استانداردهای IEC و GB طراحی شده‌اند. این تجهیزات مناسب برای حفاظت در برابر نوسانات و تخلیه‌های الکتریکی در خطوط ارتباطی، خطوط تله‌متری، سیگنال‌های کنترلی و سایر تجهیزات سیگنال‌دهی هستند.



مشخصات فنی:

استفاده از رابط اتصال ستونی استاندارد برای پشتیبانی از حفاظت ۲ تا ۴ خط سیگنال بهره‌گیری از ساختار دو مرحله‌ای مدار حفاظتی با زمان واکنش بسیار سریع در حد پیکو ثانیه

محافظت کامل از تجهیزات توسط جدیدترین قطعات نیمه‌رسانا طراحی مدولار برای نصب آسان روی ریل ۳۵ میلی‌متری که نصب و نگهداری را بسیار ساده و سریع می‌سازد

مقدار / توضیح	مشخصه
5V۶، ۷۱۲، ۷۲۴، ۷۴۸، ۷۱۱۰، ۷، 220V	رنج ولتاژ کاری بر اساس مدل های قابل ارائه (Un)
7V۹، ۷۱۵، ۷۳۰، ۷۵۱، ۷۱۵۰، ۷، 230V	حداکثر ولتاژ عملکردی پیوسته (Uc)
۰.۲ آمپر	جریان بار نامی R
۱.۰ آمپر	جریان بار نامی L
کیلوآمپر (بسته به مدل) 3/5/10	جریان تخلیه نامی (۸/۲۰ μs)
کیلوآمپر 5/10/20	حداکثر جریان تخلیه (۸/۲۰ μs)
۱۵ اهم	مقاومت سری خط R
۱۰۰ میکروهنری (μH)	سلف سری خط L
۲،۵ میلی‌متر مربع 0.14	سطح مقطع سیم قابل اتصال
خاکستری روشن	رنگ بدنه
پلی‌کربنات تقویت‌شده ضد شعله	جنس بدنه
GB18802.2 و EC61643-21	استانداردهای اجرایی