

سری ETCON-AC شامل کنتاکتورهای AC با ظاهری نوین و ساختار فشرده است که برای راه اندازی و کنترل موتورهای AC به طور مکرر و همچنین قطع و وصل مدار از راه دور مناسب می باشد. این کنتاکتورها در ترکیب با رله حرارتی برای تشکیل استارتر مغناطیسی موتور استفاده می شوند.

استانداردها: IEC ۶۰۹۴۷-۱, IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱

مشخصات فنی

استانداردها:

IEC ۶۰۹۴۷-۱

IEC ۶۰۹۴۷-۴-۱

جریان نامی عملیاتی (Ie): ۹ تا ۹۵ آمپر

ولتاژ نامی عملیاتی (Ue): ۲۲۰ تا ۶۹۰ ولت AC

ولتاژ نامی عایقی: ۶۹۰ ولت

تعداد قطب ها ۳P




مشخصات فنی	
9 – 95 A	جریان عملکرد نامی (Ie)
220 – 690 V	ولتاژ عملیاتی نامی (Ue)
690 V	ولتاژ عایقی نامی
3P	تعداد پل
نصب روی ریل / نصب بوسیله پیچ	نحوه نصب

شرایط نصب و بهره برداری	
III	دسته بندی نصب
3	سطح آلودگی
CE , CB, CCC, TUV	گواهینامه
(9 – 38) IP20	کلاس حفاظتی
(40 – 95) IP10	
محدودیت دما: 35- تا 70	
دمای معمولی: از 5- تا 40	
میانگین بیش از 35 درجه در 24 ساعت نیست.	دمای محیط
اگر در محدوده دمای عملیاتی معمولی نیست، لطفاً به "دستورالعمل های محیط غیرعادی" مراجعه کنید.	
ارتفاع کمتر از 2000m	
در حداکثر دمای 70 درجه، رطوبت نسبی هوا از 50٪ تجاوز نکند، در دمای پایین تر مقدار رطوبت میتواند بیشتر باشد.	دمای محیط
اگر دما 20 درجه باشد، رطوبت نسبی هوا می تواند تا 90 درصد باشد، باید اقدامات ویژه برای تغییرات رطوبت انجام شود.	
شیب بین سطح نصب و سطح عمودی نباید بیش از 5± درجه باشد.	
محصولات باید بدون لرزش و ضربه زیاد نصب و استفاده شوند.	لرزش مجاز




منحنی طول عمر الکتریکی



ابعاد و اندازه

۲۹

CONTACTOR



Model	A Max	B Max	C Max	D Max	E Max	a	b	Ø	L	P	S
EKC2W-09~18	45	85	87	120	124	34.5	50/60	4.5	51	11	10.5
EKC2W-25~32	56	98	98.6	132	136	40	61.5	4.5	59.3	14.2	13
EKC2W-40~65	75	127	118	151.1	155	63.5	105	6	63.2	20	14
EKC2W-80~95	86	126.5	126.5	158.5	162.5	74.5	105	6	63.2	23.5	17.5