

		مشخصات فنی (Technical Data)
S3-125	S3-80	سایز فریم (Frame size)
2, 3, 4	2, 3, 4	تعداد پل‌ها (Number of poles)
80, 100, 125	16, 20, 25, 32, 40, 63, 80	جریان کاری نامی Ie (A)
V/415V 50Hz		ولتاژ کاری نامی Ue (V)
690		ولتاژ عایقی نامی Ui (V)
8		ولتاژ ضربه‌ای نامی Uimp (kV)
AC-33B		رده بهره‌برداری
10	10	مقدار جریان قابل تحمل (بدون قطع) Icw (kA)
20	15	جریان قابل تحمل در لحظه وصل Icm (kA peak)
30V/50Hz		ولتاژ تغذیه کنترل Us (V)
0.6 ±50%	0.6 ±50%	زمان انتقال کنتاکت‌ها (s)
1.25 ±10%	1.2 ±10%	زمان عملکرد انتقال (s)
(1.25 + delay timer)	(1.2 + delay timer)	زمان بازیابی انتقال (s) (±10%)
(0.6 ±20%) + delay timer	(0.6 ±20%) + delay timer	زمان خاموشی سیستم (s) (±10%)
8500	8500	تعداد سیکل عملکرد (بی باری)
1500	1500	تعداد سیکل عملکرد (زیر بار)
10000	10000	تعداد سیکل عملکرد (کل)
245×130×122	229×115×129	ابعاد (L * W * H)(mm)
4.3	2.5	وزن (kg)

S3-630	S3-250
2, 3, 4	2, 3, 4
315, 350, 400, 500, 630	140, 160, 200, 225, 250
AC400V	
/	
25	10
50	30
AC2	
1.5 ±10%	1.0 ±10%
3.3 ±10%	2.1 ±10%
(3.3 + delay timer)	(2.1 + delay timer)
(1.5 ± delay timer)	(1.0 ±20%) + delay timer
3000	7000
1000	1000
4000	8000
430×272×228	295×175×175
22.5	9