

| مشخصه فنی                                | ETS5-125                             | ETS5-250                    | ETS5-630                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| تعداد پل ها                              | 2، 3، 4                              | 3، 4                        | 3، 4                    |
| جریان کاری نامی (A) Ie                   | 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 | 125, 160, 200, 225, 250     | 250, 315, 400, 500, 630 |
| رده بهره‌برداری                          | AC-33iA<br>AC-33A<br>AC-33B          | AC-33iA<br>AC-33A<br>AC-33B | AC-33iA<br>AC-33B       |
| ولتاژ کاری نامی (V) Ue                   | AC400V/415V                          |                             |                         |
| ولتاژ عایقی نامی (V) Ui                  | 800                                  |                             |                         |
| فرکانس نامی (Hz)                         | 50/60                                |                             |                         |
| ولتاژ ضربه نامی (kV) Uimp                | 8                                    |                             |                         |
| جریان اتصال کوتاه محدود شده نامی (kA) Iq | 120                                  |                             |                         |
| ولتاژ تغذیه کنترلی نامی (V) Us           | AC230V                               |                             |                         |
| حداقل زمان عملکرد انتقال (ms)            | ≤70                                  | ≤70                         | ≤100                    |
| تعداد موقعیت‌های کاری کنتاکت             | II یا III                            | II یا III                   | II یا III               |
| تعداد سیکل کاری بدون بار                 | 10000                                |                             |                         |
| تعداد سیکل کاری با بار                   | 6000                                 |                             |                         |
| تعداد کل سیکل‌های کاری                   | 16000                                |                             |                         |
| ابعاد خارجی (mm) L×W×H                   | 238×140×115                          | 292×190×132                 | 375×285×195             |